

**Dokumentacja techniczna do ogłoszenia nr 1259065 w Bazie konkurencyjności
– określenie wymaganej ilości oraz parametrów technicznych elementów**

lp.	element	norma	materiał	ilość
1	Nakrętka M3	DIN 985	stal nierdzewna	50
2	Nakrętka M3	DIN 934	stal nierdzewna	50
3	Nakrętka M5	DIN 934	stal nierdzewna	50
4	Podkładka M3	DIN 125	stal nierdzewna	50
5	Podkładka M5	DIN 125	stal nierdzewna	50
6	Śruba M3x5	DIN 912	stal nierdzewna	50
7	Śruba M3x10	DIN 912	stal nierdzewna	50
8	Śruba M3x12	DIN 912	stal nierdzewna	50
9	Śruba M3x20	DIN 912	stal nierdzewna	50
10	Śruba M4x16	DIN 912	stal nierdzewna	50
11	Śruba M5x20	DIN 912	stal nierdzewna	20
12	pierścień Segera na wałek 6mm	DIN 471	stal nierdzewna	8
12	pierścień Segera na wałek 8mm	DIN 471	stal nierdzewna	8

lp.	element	parametry	ilość
13	Nakrętka trapezowa Tr8x2 z kołnierzem z brązu.	4 otwory (fi 3,5mm) montażowe rozstawione po okręgu o średnicy 16mm, Średnica kołnierza 22mm,	2
14	Zębatka M1 z=28	da [mm]: 30 (średnica zewnętrzna) Koła zębate d [mm]: 28 d1 [mm]: 8 (średnica otworu pod wał) dN1 [mm]: 20 (średnica piasty) wysokość gabarytowa 25mm	1
15	Zębatka M1 z=29	da [mm]: 31 (średnica zewnętrzna) Koła zębate d [mm]: 29 d1 [mm]: 8 (średnica otworu pod wał) dN1 [mm]: 20 (średnica piasty) wysokość gabarytowa 25mm	1
16	Zębatka GT2 z=60	Średnica wewnętrzna otworu: 8 mm Do paska GT2 6 mm Ściskanie ośki/wałka za pomocą 2 śrub imbusowych Materiał: stop aluminium lub stal	3
17	Pasek do koła zębatego	pętla zamknięta 426 mm (lub pasek 500 mm) GT2 szer 6mm	1
18	Pasek do koła zębatego	pętla zamknięta 436 mm (lub pasek 500 mm) GT2 szer 6mm	1



RIOT TECHNOLOGIES

ROBOTICS & INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES

RIOT Technologies Sp. z o. o.
32-064 Nielepice, ul. Sosnowa 6
REGON: 123101088 NIP: 677-23-81-
146
e-mail: office@riottech.pl
www.riottech.pl

19	Łożysko kulkowe zwykłe	Średnica wewnętrzna d [mm]: 6.00 Średnica zewnętrzna D [mm]: 19.00 Szerokość B [mm]: 6.00	6
20	Łożysko kulkowe wzdluzne	Średnica wewnętrzna d [mm]: 6.00 Średnica zewnętrzna D [mm]: 14.00 Szerokość B [mm]: 5.00	4
21	Kołnierz zaciskowy na wał 6mm	Średnica wału 6mm Rozmiar otworu gwintowanego M3 x 8 Średnica zewnętrzna 16mm Szerokość 9mm	3
22	Zapięcie szybkomocujące z blokadą	Zapięcie poziome z siłą trzymającą 163kg. Oznaczenie: GH-40323 Zaczep: GH-40323-LP	3

